



## 对照比较

TTR500系列矢量网络分析仪提供了行业领先的性能价格比。

指标	泰克 TTR500	Keysight ENA E5063A	Anritsu Shockline MS46122B	Rohde & Schwarz ZVL6
频率范围	100 kHz ~ 3 GHz	100 kHz ~ 3 GHz	1 MHz ~ 8 GHz	100 kHz ~ 6 GHz
	100 kHz ~ 6 GHz	100 kHz ~ 6.5 GHz		
动态范围 (dB)	122	117	100	> 115
轨迹噪声 (dBrms)	< 0.008	0.005	0.006	< 0.005
输出功率	-50 ~ +7 dBm	-20 ~ 0 dBm	-20 ~ -3 dBm	-50 ~ 0 dBm
T型偏置 (内部)	是	否	否	否
重量(磅.)	3.5	24	4.8	15.4

了解更多信息: [tek.com/TTR500](http://tek.com/TTR500)

©泰克公司版权所有，侵权必究。泰克产品受到已经签发及正在申请的美国专利及外国专利的保护。本文中的信息代替以前出版的材料中的所有信息。本文中的技术数据和价格如有变更，恕不另行通告。TEKTRONIX和TEK是泰克公司的注册商标。本文中提到的所有商号均为各自公司的服务标志、商标或注册商标。

04/17 EA 70C-61150-0

**Tektronix**®