

SPECIAL OFFER

ケースレーインストルメンツ アカデミック・ディスカウント・プログラム

2015年3月27日(金)
ご発注分まで

教育機関のお客様を対象に、**10%OFF**
ケースレーの全モデルが**お得!**

*修理、校正料金は除きます。

NEW ケースレーの新製品

簡単操作でI-V測定
タッチスクリーン式
ソースメータ



2460型

2450/NEW 2460型

- アイコン・ベースのメニューで簡単設定
- グラフ、テーブル表示によりその場でデータ確認
- 2400型ソースメータ互換モード (2450型)

	2450	200V、1A DC、10fA/10nV分解能	¥588,060
NEW	2460	100V、7A DC/パルス、1pA、100nV分解能	¥814,536

6.5桁測定分解能で
高精度の待機・消費電流測定
プレジジョン・プログラマブルDC電源

NEW 2280Sシリーズ

- 6.5桁の電圧、電流測定
- 最小140 μ sの負荷電流測定
- 最大192W低ノイズのシリーズ・レギュレータ方式



2280S-32-6型

NEW	2280S-32-6	192W、32V、6A	¥163,296
NEW	2280S-60-3	192W、60V、3.2A	¥163,296

ソースメータ (SMU)

ベンチ・ユースのDC/パルス・テストに最適 システム・ソースメータ

ソースメータ 2600Bシリーズ

- 0.1fA DCから10Aパルス、100nVから200Vまでの広範囲をカバー
- コスト・パフォーマンスに優れたベンチトップ・モデルの2604/2614/2634B型
- インストール不要の本体内蔵ソフトウェアで簡単I-V測定



2600Bシリーズ、Android™アプリ「IVy」

NEW
無料Android™アプリ「IVy」
簡単I-V測定

2604B	2ch 最小分解能: 100fA/100nV 最大電圧: 40V 最大電流: 3A DC/10A/パルス	¥850,500
2614B	2ch 最小分解能: 100fA/100nV 最大電圧: 200V 最大電流: 1.5A DC/10A/パルス	¥850,500
2634B	2ch 最小分解能: 1fA/100nV 最大電圧: 200V 最大電流: 1.5A DC/10A/パルス	¥1,331,640

最新パワー・デバイスの評価に最適 ハイパワー・システム・ソースメータ 2650Aシリーズ

- 2657A: 3kV@20mA、1fA電流感度
- 2651A: 20A DC@10V/50A/パルス@40V、1pA電流感度

¥1,778,760~



ハイパワー・ソースメータ 2651A型

価格重視なら、この1台! ソースメータ 2401型

- 1 μ V~20V、10pA~1Aの高精度印加および測定
- 5つの測定器を1台に集約 (IV印加、IVR測定)
- 印加とシンク、4象限動作
- 5.5桁分解能で0.012%基本精度

¥364,500



低電圧ソースメータ2401型

今なら**10%OFF**
キャンペーン実施中
2015年3月27日(金)まで

DC電源

マルチチャンネル・プログラマブルDC電源 2200シリーズ

- 全チャンネルはそれぞれ絶縁
- 各チャンネルの出力オン/オフが独立で制御可能
- 全チャンネルの電圧・電流値を同時表示



2220J-30-1型

2230GJ-30-1型

2220J-30-1	30V@1.5A×2ch	¥108,475	10% OFF
2220GJ-30-1	30V@1.5A×2ch、GPIB付き	¥118,973	
2230J-30-1	30V@1.5×2ch、6V@5A×1ch	¥129,470	
2230GJ-30-1	30V@1.5×2ch、6V@5A×1ch、GPIB付き	¥142,592	

記載価格は、10%オフを適用したアカデミック価格(税込)です。
ただし、DC電源 2200シリーズのみキャンペーン価格適用後のアカデミック価格(税込)です。

KEITHLEY

A Tektronix Company

高電圧DC電源 2290シリーズ

- 低ノイズによる正確な印加
- フィルタにより最小3mV_{rms}未満のノイズ (5kVモデル)
- GPIB (全モデル)、RS232 (10kVモデルのみ) インタフェース



2290J-5	5kVモデル (5mAmax)	¥484,056
2290-10	10kVモデル (1mAmax)	¥610,416

720Wのハイパワー プログラマブルDC電源 2260シリーズ

- 360W/720Wモデル
- スルーレート調整
- 直列/並列接続可能

2260B-30-36	360W, 30V, 36A	¥114,696
2260B-30-72	720W, 30V, 72A	¥153,576
2260B-80-13	360W, 80V, 13.5A	¥114,696
2260B-80-27	720W, 80V, 27A	¥153,576

微小電流/微小電圧測定

ピコアンペアレベルの測定を低コストで実現

ピコアンメータシリーズ

- 1fA (6482/J)、10fA (6485/J, 6487/J) の電流感度
- 5.5桁 (6485/J, 6487/J)、6.5桁 (6482/J) 分解能
- アナログ出力
- 電圧スイープ機能 (6487/J)
- 486、487型エミュレーション・モード (6487/J)



ピコアンメータ 6485/J型

¥250,776~

業界最高性能の微小電流/超高抵抗測定

エレクトロメータシリーズ

- 標準モデルの6514/Jと電源内蔵の6517B/J
- 電圧/電流/抵抗/電荷測定
- 1000V印加 (6517B/J)
- 0.1fA電流感度の電流測定
- 10¹⁶Ωまでの抵抗測定 (6517B/J)
- 200TΩ入力抵抗



エレクトロメータ 6514/J型

¥668,736~

微小電圧測定のスタンダード

ナノボルトメータ 2182A/J型

- 1nV電圧感度、最大100Vまでの測定
- 25nV_{pp} ノイズ (反応時間1秒時)
- 7.5桁分解能
- デルタモード
- 熱電対用冷接点補償機能内蔵
- 2チャンネル (切替)



ナノボルトメータ 2182A/J型

¥454,896

精密DC/パルス抵抗測定用電流源に最適

AC/DC電流源 6220シリーズ

- DCモードの6220とACモード付の6221
- 最小100fA分解能
- 最大100mA
- 1mHz~100kHz (6221のみ)
- デルタモード測定 (2182A/Jが必要)
- パルスデルタモード測定
- 微分コンダクタンス測定



DC精密電流源 6220型

¥518,076~

デジタル・マルチメータ

ローコスト汎用タイプから高性能タイプ、多チャンネルタイプまで幅広いラインナップ

デジタル・マルチメータシリーズ

- 5.5桁: 2110-100他 ¥63,472~
- 6.5桁: 2100/100 ¥89,716
- 6.5桁: 2000/J ¥124,416
- 7.5桁: 2010/J ¥392,688
- 7.5桁: 2001 ¥600,696
- 8.5桁: 2002 ¥804,816
- 6.5桁 (最大200ch): 2700/Jシリーズ ¥182,736~
- 7.5桁 (576ch): 3706Aシリーズ ¥325,620~



5.5桁DMM2110-100型

半導体パラメータ・アナライザ

半導体パラメータ・アナライザ 4200-SCSシリーズ

4200-SCS型は、材料、半導体デバイス、プロセスの電気特性を評価するための、モジュラ・タイプ、統合パラメータ・アナライザです。基本的なI-V/C-V測定スイープから超高速パルスI-V、波形取込み、トランジェントI-V測定機能まで装備しており、設計、開発、製造で重要となるパラメータ測定が行えます。



4200-SCS/F型

¥3,674,160~

記載価格は、10%オフを適用したアカデミック価格 (税込) です。

KEITHLEY
A Tektronix Company

www.keithley.jp

テクトロニクス/ケースレーインストルメンツお客様コールセンター

TEL: 0120-441-046 電話受付時間/9:00~12:00・13:00~18:00(土・日・祝・弊社休業日を除く)

〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6階

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。記載価格は2015年1月現在(税込)。

Copyright © Keithley Instruments. All rights reserved. 記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2015年1月 1KZ-30605-1