



競合比較情報

TTR500シリーズ・ベクトル・ネットワーク・アナライザは、業界トップクラスの性能／価格比を提供します。

仕様	テクトロニクス TTR500シリーズ	キーサイト ENA E5063A	アンリツ Shockline MS46122B	ローデ・シュワルツ ZVL6
周波数範囲	100kHz～3GHz	100kHz～3GHz	1MHz～8GHz	100kHz～6GHz
	100kHz～6GHz	100kHz～6.5GHz		
ダイナミック・レンジ (dB)	122	117	100	> 115
トレース・ノイズ (dB rms)	0.008未満	0.005	0.006	0.005未満
出力パワー	-50～+7dBm	-20～0dBm	-20～-3dBm	-50～0dBm
バイアス・ティー (内蔵)	○	×	×	×
質量 (kg)	1.59	10.9	2.18	6.99

詳細はウェブ・サイト (jp.tek.com/ttr500) をご覧ください。

jp.tek.com

テクトロニクス／ケースレーインストルメンツお客様コールセンター

TEL: 0120-441-046 お早めにおしよ 電話受付時間 / 9:00～12:00・13:00～18:00 (土・日・祝・弊社休業日を除く)

〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

Copyright © 2017, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2017年5月 70Z-61150-0

Tektronix[®]